


Quick Installation Guide

- English
- Deutsch
- Italiano
- Español
- Français

Email: support@cudy.com Website: www.cudy.com

If your internet connection is through an Ethernet cable directly from the wall instead of through a DSL/Cable/Satellite modem, connect the Ethernet cable to the router's WAN port, and skip steps 1, 2, 3.



1 Turn off the modem and remove the battery if it has one.

Schalten Sie das Modem aus und entfernen Sie den Akku, falls vorhanden.
Spegni il modem e rimuovi la batteria se ne ha una.
Apague el módem y retire la batería si tiene una.
Éteignez le modem et retirez la batterie s'il en a une.

3 Turn on the modem and wait about 2 minutes for it to restart.

Schalten Sie das Modem ein und warten Sie etwa 2 Minuten, bis es neu gestartet wird.
Accendi il modem e attendi circa 2 minuti per il riavvio.
Encienda el módem y espere unos 2 minutos para que se reinicie.
Allumez le modem et attendez environ 2 minutes qu'il redémarre.

4 Connect the power adapter to the router, and wait 1 minute until the system LED changes from flashing to solid on (red or blue), which means that the system startup is completed.

Schließen Sie das Netzteil an den Router an und warten Sie 1 Minute, bis die System-LED von blinkend auf dauerhaft leuchtet (rot oder blau). Dies bedeutet, dass der Systemstart abgeschlossen ist.
Collegare l'alimentatore al router e attendere 1 minuto fino a quando il LED di sistema passa da lampeggiante a acceso fisso (rosso o blu), il che significa che l'avvio del sistema è completato.
Conecte el adaptador de alimentación al enrutador y espere 1 minuto hasta que el LED del sistema cambie de parpadeante a encendido (rojo o azul), lo que significa que el inicio del sistema se ha completado.
Connectez l'adaptateur secteur au routeur et attendez 1 minute jusqu'à ce que le voyant du système passe de clignotant à fixe (rouge ou bleu), ce qui signifie que le démarrage du système est terminé.

2 Connect router's INTERNET Port to DSL/Cable Modem/Ethernet.

Verbinden Sie den INTERNET-Port des Routers mit DSL / Kabelmodem / Ethernet.
Collega la porta INTERNET del router a DSL / modem via cavo / Ethernet.
Conecte el puerto INTERNET del enrutador a DSL / Cable Modem / Ethernet.
Connectez le port INTERNET du routeur à DSL / modem câble / Ethernet.

English


5 Connect your computer to the router (Wired or Wireless)

Wired
Turn off the Wi-Fi on your computer and connect it to router's LAN port via an Ethernet cable.

Wireless
Connect your device to the router's Wi-Fi using the SSID (network name) and Password printed on the bottom of the router.




6 Launch a web browser and enter http://cudy.net/ or http://192.168.10.1/ in the address bar. Use admin for password to log in.



Note: If the login window does not appear, please refer to FAQ > Q1.

7 Then below popup will appear, please follow step by step instructions to set up the internet connections.



Note: If the pop-up window does not appear, please click Quick Setup on the status page.

Enjoy the internet!

LED and Button

Name	Status	Indication
System LED	Solid On	Red: Internet is not connected Blue: Internet is connected
	Flashing	Red: System is starting up Blue: WPS is in progress Red-Purple-Blue: Software upgrading
	Off	Power adapter is not connected to the device.
	On	The corresponding Ethernet port is connected.
	Off	The corresponding Ethernet port is not connected.
Ethernet LED	WPS	Press and hold 1 second to enable the WPS function.
	Reset	Press and hold 6 seconds to reset the router to its factory default settings.

Support

For technical support the user guide and more information, please visit:
<http://www.cudy.com/support>
support@cudy.com

Frequently Asked Questions (FAQ)

Q1: What can I do if the login window does not appear?

A1: If the computer is set to a static IP address, change its settings to obtain an IP address and DNS server address automatically.
A2: Verify that <http://cudy.net/> or 192.168.10.1 is correctly entered in the web browser.
A3: Use another web browser and try again.
A4: Reboot your router and try again.
A5: Disable and then enable the network adapter being used.

Q2: What should I do if I can not find Wi-Fi signal?

A: Please make sure the router is connected, power and broadband interface has no loose. If everything is normal but still no signal, please try to use computer to set, or restore the router to factory settings. If after restoring factory settings but still no signal, you can restart the router. If the issue remains, the router maybe faulty.

Q3: How to Reset to defaults?

A: With the power on, press and hold the RST/WPS button for about 6 seconds to reset the router to its factory default settings.

Q4: Why can't my mobile phone enter the Setting Page of Router?

A: Please make sure your mobile phone is connected to the Cudy Router Wi-Fi (default name is printed on the bottom of router), and make sure you enter the right site in the browser. (Please follow instructions FAQ -> Q1)

Q5: Why can't I enter the setting page after restarting the Router?

A: After restarting the Router, your phone or computer maybe connect automatically to other Wi-Fi, please make sure your phone or computer is connected to Cudy Router Wi-Fi. (default name is printed on the bottom of router)

FCC Statements:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


Deutsch

5 Schließen Sie Ihren Computer an den Router an (kabelgebunden oder kabellos).


Verdrahtet
Schalten Sie das WLAN Ihres Computers aus und verbinden Sie es über ein Ethernet-Kabel mit dem LAN-Anschluss des Routers.

Kabellos

Verbinden Sie Ihr Gerät über die SSID (Netzwerkname) und das Kennwort auf der Unterseite des Routers mit dem WLAN des Routers.




6 Starten Sie einen Webbrowser und geben Sie http://cudy.net/ oder http://192.168.10.1/ in die Adressleiste ein. Verwenden Sie admin als Passwort, um sich anzumelden.



Hinweis: Wenn das Anmeldefenster nicht angezeigt wird, lesen Sie bitte FAQ > Q1.

7 Dann erscheint das folgende Popup. Befolgen Sie die schrittweisen Anweisungen, um die Internetverbindungen einzurichten.



Hinweis: Wenn das Popup-Fenster nicht angezeigt wird, klicken Sie auf der Statusseite auf Schnelleinrichtung.

Genieße das Internet!

LED und Taste

Name	Status	Indikation
System LED	Fest an	Rot: Internet ist nicht verbunden Blau: Internet ist verbunden
	Blinkt	Rot: System startet Blau: WPS ist in Bearbeitung Rot-Lila-Blau: Software-Upgrade
	Off	Das Netzteil ist nicht an das Gerät angeschlossen.
	On	Der entsprechende Ethernet-Port ist verbunden.
	Off	Der entsprechende Ethernet-Port ist nicht verbunden.
Ethernet LED	WPS	Halten Sie 1 Sekunde lang gedrückt, um die WPS-Funktion zu aktivieren.
	Reset	Halten Sie diese Taste etwa 6 Sekunden lang gedrückt, um den Router auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückzusetzen.

Unterstützung

Für technischen Support, die Bedienungsanleitung und weitere Informationen besuchen Sie bitte:
<http://www.cudy.com/support>
support@cudy.com

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Q1: Was kann ich tun, wenn das Anmeldefenster nicht angezeigt wird?

A1: Wenn der Computer auf eine statische IP-Adresse eingestellt ist, ändern Sie seine Einstellungen, um automatisch eine IP-Adresse und eine DNS-Serveradresse zu erhalten.
A2: Stellen Sie sicher, dass <http://cudy.net/> oder 192.168.10.1 korrekt im Webbrowser eingegeben wurde.
A3: Verwenden Sie einen anderen Webbrowser und versuchen Sie es erneut.
A4: Starten Sie Ihren Router neu und versuchen Sie es erneut.
A5: Deaktivieren und aktivieren Sie den verwendeten Netzwerkadapter.

Q2: Was soll ich tun, wenn ich kein Wi-Fi-Signal finde?

A: Bitte stellen Sie sicher, dass der Router angeschlossen ist, die Stromversorgung und die Breitbandanschlüsse nicht locker sind. Wenn alles normal ist, aber immer noch kein Signal vorhanden ist, versuchen Sie bitte, den Computer einzustellen oder den Router auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Wenn nach dem Wiederherstellen der Werkseinstellungen aber immer noch kein Signal vorhanden ist, können Sie den Router neu starten. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist der Router möglicherweise fehlerhaft.

Q3: Wie auf die Standardeinstellungen zurücksetzen?

A: Halten Sie bei eingeschaltetem Gerät die RST/WPS-Taste etwa 6 Sekunden lang gedrückt, um den Router auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Q4: Warum kann mein Telefon die Einstellungsseite des Routers nicht aufrufen?

A: Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit dem Cudy Router Wi-Fi verbunden ist (der Standardname befindet sich auf der Unterseite des Routers), und stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Site im Browser eingeben. (Bitte folgen Sie den Anweisungen FAQ -> Q1)

Q5: Warum kann ich die Einstellungsseite nach dem Neustart des Routers nicht aufrufen?

A: Nach dem Neustart des Routers verbindet sich Ihr Telefon oder Computer möglicherweise automatisch mit einem anderen Wi-Fi. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon oder Computer mit dem Cudy Router Wi-Fi verbunden ist. (Standardname ist auf der Unterseite des Routers aufgedruckt)

