

MANAGEMENT VLÁKEN

Optický nástěnný box pro 16 vláken

SXOB-SC-SX-16



Krytí
Způsob montáže
Počet vláken k ukončení
Typy konektorů k osazení
Počet vstupů pro optické kabely
Počet výstupů pro optické patch kabely
Šířka x Hloubka x Výška
Váha
Barva
Provozní teplota

IP 65
zeď/sloup
16
16x SC simplex
2x 18 mm s gumovou krytkou v provedení mid-span
16x 12 mm s gumovou krytkou
240 x 110 x 320 mm
1,8 kg
šedá RAL 7035
-25 až +70 °C

IP 65

Optický nástěnný box slouží k ukončení optických kabelů ve venkovních i vnitřních instalacích. Tento optický box se vyznačuje vysokým stupněm krytí IP 65. Povrch optického nástěnného boxu je UV odolný. Je možno jej upevnit na sloup nebo za pomoci montážní sady přímo na zeď. Optický box umožňuje ukončit až 16 vláken v kombinaci adaptérů 16x SC simplex nebo 16x LC duplex, popřípadě 16x E2000. Obsahuje 2x vstup pro optické kabely s gumovou krytkou v provedení mid-span tzn., že je možné ukončit i průběžně instalovaný kabel bez nutnosti přerušování všech vláken v kabelovém svazku. Výstup disponuje 16-ti otvory pro patch kabely, které jsou opatřeny gumovou krytkou. Při umístění optického patch kabelu do boxu je nutno naříznout podélně gumovou krytku a zatáhnout ji zpět společně s patch kabelem do otvoru optického boxu. Součástí optického boxu je i horizontální vyklápěcí dno, zajišťující snadnější manipulaci při ukončení a vyvázání pigtailů. Samotný box je uzamykatelný.

Součást balení

- 10x stahovací plastová páska
- 2x stahovací kovová páska
- 4x vrut 4 x 35 mm
- 4x hmoždinka
- 16x ochrana sváru 60 mm
- 1x plastová trubička 4 x 550 mm
- 2x klíč

Označení

SXOB-SC-SX-16

Popis

Optický nástěnný box pro 16 vláken



SXOB-SC-SX-16



SXOB-SC-SX-16



+420 840 505 555 • info@solarix.cz
www.solarix.cz

