



SX9-2-6-STP-WH

2,5/5
Gbps

250
MHz

Zásuvky SX9 z produktové skupiny Solarix – kategorie 6 bez problémů splňují všechny požadavky definované ve standardech pro strukturovanou kabeláž ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 včetně všech nejnovějších dodatků pro kategorii 6 a třídu vedení Class E. Zásuvky jsou typu German style a jsou osazeny jedním nebo dvěma porty RJ45 se sklonem 45°. Do IDC svorkovnice typu Krone lze zařezat vodiče typu drát o velikosti AWG 26 – 22. Kontakty jsou na svorkovnici označeny barevným schématem podle typu zapojení, a to buď podle standardu T568A, nebo T568B. Zásuvky SX9 jsou zkonstruovány tak, aby poskytovaly maximální výkon, dlouhou životnost, spolehlivost a zároveň umožňovaly jednoduchou instalaci. Zásuvky jsou dostupné jak v nesíťňené, tak síťňené verzi a jsou určeny k instalaci pod omítku nebo do parapetních žlabů. Při použití boxu SX9-0-WH lze tento typ zásuvky použít k instalaci na omítku. Barva zásuvky i boxu je bílá.

Technické parametry

Podporované protokoly	2.5/5GBASE-T a nižší	Materiál nekovových částí	FR plast podle UL94-0
Počet portů	1 a 2x RJ45	Barva těla zásuvky	bílá
Min. životnost portu	1 000 zapojení/odpojení	Rozměry	80 x 80 mm
Krytí kontaktů	50 μin zlata	Skladovací teplota	-40 až +70 °C
Svorkovnice	Krone 8p8c	Provozní teplota	-10 až +60 °C
Min. životnost svorkovnice	200 zařezání	Max. provozní vlhkost	93 %
Velikost a typ vodiče	AWG 26 – 22, drát		

Objednací kód	Označení	Popis
23100093	SX9-2-6-UTP-WH	Zásuvka Solarix CAT6 UTP 2x RJ45 pod omítku bílá
23100094	SX9-2-6-STP-WH	Zásuvka Solarix CAT6 STP 2x RJ45 pod omítku bílá
23100097	SX9-1-6-UTP-WH	Zásuvka Solarix CAT6 UTP 1x RJ45 pod omítku bílá
23100098	SX9-1-6-STP-WH	Zásuvka Solarix CAT6 STP 1x RJ45 pod omítku bílá
23100090	SX9-0-WH	Box na omítku pro zásuvku SX9 bílý 80 x 80 x 41 mm



SX9-2-6-UTP-WH



SX9-0-WH