

NÁSTĚNNÉ ROZVADĚČE

LC-10

LC-10-12-11-G



10" nástěnné rozvaděče jsou určeny pro instalaci prvků strukturované kabeláže malého rozsahu. Do standardní výbavy tohoto typu rozvaděče patří přední 10" vertikální lišty, prosklené dveře se zámkem, perforovaný skelet pro lepší odvětrávání a kabelové prostupy ve spodní, horní i zadní části. Rozvaděč je symetrický a jednoduchým otočením lze dosáhnout pravého nebo levého otevření dveří. Dveře je pak možné dodat také v provedení celoplechovém nebo perforovaném.

Konstrukce:

- nýtovaný skelet s perforací
- přední prosklené dveře s jednobodovým zámkem
- odejímatelná zadní stěna
- kabelové prostupy ve spodní, horní i zadní části
- 10" vertikální lišty
- v zadní části 4 otvory o průměru 9 mm pro uchycení na stěnu
- dveře otevíratelné v úhlu 180°, skryté panty, možnost volby pravého nebo levého otevření
- nosnost 20 kg (při rovnoměrném statickém zatížení)
- stupeň krytí IP 20

10" standard

IP 20

Standardní provedení:

- výška: 4, 6, 9 a 12U
- šířka: 300 mm
- hloubka: 265 mm

Provedení dostupné na objednávku:

- celoplechové a perforované přední dveře

Barevné provedení:

- prášková barva v odstínu světle šedá RAL 7035

LC-10-9-11-G



LC-10-9-11-G



+420 840 505 555 • info@solarix.cz
www.solarix.cz



Výška (v U)	Hloubka (v mm)	Celk. výška (v mm)	Označení	Šířka (v mm)	Hmotnost (v kg)
4	265	265	LC-10-4-11-G	300	7
6		355	LC-10-6-11-G		8
9		488	LC-10-9-11-G		11
12		622	LC-10-12-11-G		13

