

SXXJ-5E-UTP-BK-SA



SOLARIX KATEGORIE 5E

Keystony samořezné

1 Gbps

100 MHz

Podporované protokoly	1000BASE-T a nižší
Min. životnost portu	1 000 zapojení/odpojení
Krytí kontaktů	50 μ zlata a 100 μ niklu
Svorkovnice	samořezná
Min. životnost svorkovnice	200 zařezání
Velikost vodiče	AWG 26 - 22
Materiál nekovových částí	FR plast podle UL94-0
Skladovací teplota	-40 až +70 °C
Provozní teplota	-10 až +60 °C
Max. provozní vlhkost	93 %

Samořezné keystony Solarix se vyznačují velmi jednoduchou instalací, ke které není nutné použít zařezávací nástroj. Tyto keystony bez problémů splňují parametry kategorie 5E specifikované v mezinárodních standardech strukturované kabeláže včetně všech jejich aktualizací. Keystony jsou osazeny 180° samořeznou svorkovnicí, která je označena barevným schématem podle typu zapojení, a to buď podle standardu T568A, nebo T568B. Do této svorkovnice je možné zařezat kabely s vodiči o velikosti AWG 26 - 22. Standardní barva nestíněných samořezných keystoneů Solarix je černá, u stíněné verze je tělo modulu oplechováno stříbrnou kovovou částí. Díky svým kompaktním rozměrům jsou tyto samořezné keystony Solarix kompatibilní s modulárními zásuvkami většiny výrobců (např. ABB, Schneider, Legrand, Moeller, Hager, Obzor atd.).

Označení

Popis

SXXJ-5E-UTP-BK-SA

Keystone Solarix CAT5E UTP RJ45 černý samořezný


SXXJ-5E-STP-BK-SA

Keystone Solarix CAT5E STP RJ45 černý samořezný

SXXJ-5E-STP-BK-SA



SXXJ-5E-UTP-BK-SA



+420 840 505 555 • info@solarix.cz
www.solarix.cz

