



KRJS45-VEB6A

## SOLARIX – OSTATNÍ

# Spojky a spojovací boxy

Podporované protokoly

**10GBASE-T a nižší (kategorie 6A)  
1000BASE-T a nižší (kategorie 5E a 6)**

Krytí kontaktů

**50 μ zlata a 100 μ niklu**

Svorkovnice

**Krone 8p8c**

Min. životnost svorkovnice

**200 zařezání**

Zařezávací nože

**slitina bronzu, P, Sn a Pb**

Velikost vodiče

**AWG 26 – 22**

Materiál nekovových částí

**FR plast podle UL94-0**

Skladovací teplota

**-40 až +70 °C**

Provozní teplota

**-10 až +60 °C**

Max. provozní vlhkost

**93 %**

Spojky a spojovací boxy lze použít pro jednoduché spojení nebo prodloužení čtyřpárového instalačního kabelu. Spojky jsou dodávány v provedení kategorie 5E UTP i STP, spojovací boxy pak i pro kabeláže kategorie 6 a kategorie 6A. Do spojovacího boxu, který je osazen IDC svorkovnicí Krone lze zařezat vodiče o velikosti AWG 26 – 22. Všechny tyto komponenty bez problémů splňují požadavky specifikované v mezinárodních normách ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173.

### Označení

### Popis

KRJ45-S

Spojka CAT5E UTP 8p8c RJ45/RJ45

KRJ45-VEBB

Spojka CAT5E STP 8p8c RJ45/RJ45

KRJ45/5S

Spojka panelová CAT5E UTP 8p8c RJ45/RJ45

KRJ45/5S-SH

Spojka panelová CAT5E STP 8p8c RJ45/RJ45

KRJ45-VEB5

Spojovací box CAT5E UTP 8p8c LSA+/Krone

KRJS45-VEB5

Spojovací box CAT5E STP 8p8c LSA+/Krone

KRJ45-VEB6

Spojovací box CAT6 UTP 8p8c LSA+/Krone

KRJS45-VEB6

Spojovací box CAT6 STP 8p8c LSA+/Krone

KRJS45-VEB6A

Spojovací box CAT6A STP 8p8c LSA+/Krone

KRJS45-5S



KRJ45-5S-SH

