

ACAR-A-504-V



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Napájecí panely

19" standard

Speciální verze napájecích panelů pro montáž do 19" rámu chrání proti přepětí. Panely jsou osazeny filtrem pro ochranu všech komponentů instalovaných v rozvaděči. Jednotka je dodávána s montážními deskami nebo montážní vanou, která umožňuje nainstalovat zařízení jako modul do 19" roviny. Panely jsou nabízeny ve variantách s 5 nebo 8 zásuvkami. Délka napájecího kabelu u obou panelů je 3 m. Držáky, popřípadě vana pro uchycení rozvodného panelu, do 19" vertikálních lišt jsou součástí dodávky.

Pět nebo osm síťových zásuvek natočených o 45° se zvýšenou účinností a uzemňovacím kolíkem. Rychlé pojistky, které jistí jak fázový, tak i nulový přívod před přetížením a lokálními zkraty. Zabudovaný filtr tlumí harmonické kmitočty radioelektrických poruch. Varistor s časem odezvy kratším než 25 ns umožňuje absorpci přepěťových pulsů do 140 J. Podsvětlený vypínač umožňuje odpojení napětí ode všech odběrových míst přístroje ACAR a současně opticky signalizuje přítomnost napětí v zásuvkách.

ACAR-S8-FA



ACAR-A-504-V



| | | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|
| Jmenovité napětí | ACAR A-504 230 V | ACAR S8 FA 230 V |
| Frekvence | 50 Hz | 50 Hz |
| Jmenovitý proud In | $\sum I_N = 10 \text{ A}$ | $\sum I_N = 10 \text{ A}$ |
| Doba zpoždění | < 25 ns | < 25 ns |
| Jmenovité rázové napětí | 250 V 50 Hz | 250 V 50 Hz |
| Ochranná úroveň Up přepěťového systému | ≤ 1,3 kV (L/N) | ≤ 1,3 kV (L/N) |
| Jmenovitý svodový proud IN | 2,5 kA (L/N) – 8/20 μs | 2 kA (L/N) – 8/20 μs |
| Maximální impulsní svodový proud I _{max} | 6,5 kA (L/N) – 8/20 μs | 6,5 kA (L/N) – 8/20 μs |
| Útlum elektromagnetického rušení | ≤ 55 dB | ≤ 35 dB |
| Systém přepěťové ochrany | systém 2P+Z | systém 2P+Z |
| Počet síťových zásuvek | 5 | 8 bipolárních zásuvek 10 A/250 V |
| Vypínač | dvoustavový podsvětlený vypínač | dvoustavový podsvětlený vypínač |
| Materiál zásuvkového pole | samozhášivý plast | samozhášivý plast |
| Rozměry | 385 × 59 × 55/43 mm | 445 × 54 × 55 mm |
| Hmotnost | 0,54 kg | 0,48 kg |

| Katalogové číslo | Model | Popis |
|------------------|--------------|--|
| 80593002 | ACAR-A-504 | Napájecí panel ACAR A-504, 3 m, 5 pozic, s přepěťovou ochranou bez vany |
| 80593005 | ACAR-A-504-V | Napájecí panel ACAR A-504, 3 m, 5 pozic, s přepěťovou ochranou, vč. vany do 19" lišt, 2U |
| 80593012 | ACAR-S8-FA | Napájecí panel ACAR A-504, 3 m, 8 pozic, s přepěťovou ochranou, vč. držáků do 19" lišt, 1U |
| 80197101 | VANA-ACAR504 | Vana pod ACAR 19" 2U BK |

Vana pro ACAR

