



BTR-10-C-B

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Termostatické bimetalové jednotky

10" standard

Termoregulace

Rozměry ŠxVxH	220 x 45 x 45 mm
Hmotnost	0,5 kg (bez napájecího kabelu)
Proud	2 A
Pojistka	2 A
Stupeň krytí	IP 20
Prostředí	podle ČSN 33 2000-5-54-ZÁKLADNÍ
Ochrana před dotykem	podle ČSN 33 2000-4-41, samočinných odpojením od zdroje

Součástí dodávky jednotky s bimetalovým termostatem je:

- 1 × jednotka s bimetalovým termostatem 1U
- 1 × propojovací kabel 230 V, délka 1,8 m
- 1 × návod k obsluze

Jednotka s bimetalovým termostatem je určena k regulaci teploty uvnitř rozvaděče. Je dostupná ve variantách pro regulaci topení a regulaci chlazení. Jednotku lze instalovat do 19" i 10" vertikálního rámu rozvaděčů. Z přední strany je jednotka osazena voličem teploty, v horní, případně zadní straně, se pak nacházejí zásuvky pro přívodní a propojovací kabel (propojovací kabel je součástí dodávky). Termostat je nastavitelný v rozmezích teplot 0 až 60 °C. Při dosažení předvolené teploty sepne termostatická jednotka připojené zařízení (např. ventilační jednotku, chladicí jednotku, topné těleso). Jednotka je určena pro vnitřní použití. Povrchová úprava je provedena práškovou technologií ve standardních barvách světle šedé RAL 7035 nebo černé RAL 9005.

Katalogové číslo černá	Katalogové číslo šedá	Model	Popis	Výška (v U)	Hloubka (v mm)
80199037	80199036	BTR-10-C-G/B	Termostatická jednotka bimetalová pro chlazení	1	45
80199039	80199038	BTR-10-H-G/B	Termostatická jednotka bimetalová pro topení	1	45



BTR-10-H-G



BTR-10-C-G

