



VENKOVNÍ ROZVADĚČE

Podstavce k rozvaděčům LC-07

POD-07-76-80-G

V případě, že rozvaděč bude trvale umístěn na pevné podložce, je třeba vybavit jej podstavcem, aby byl vytvořen prostor pro přívod kabelů dnem rozvaděče.

V standardní nabídce jsou podstavce o výšce 100 a 800 mm, je však možné vyrobit na zakázku i podstavec jiné výšky. Podstavec o výšce 800 mm je osazen dveřmi s výklopnou klikou a jednobodovým závěrem pro snadný přístup ke kabeláži pod rozvaděčem.

Katalogové číslo	Model	Popis	Výška (v mm)	Šířka (v mm)	Hloubka (v mm)
80871090	POD-07-76-80-G	Podstavec rozvaděče LC-07 800 x 700 x 600, RAL 7035	800	700	600
80871091	POD-07-76-10-G	Podstavec rozvaděče LC-07 100 x 700 x 600, RAL 7035	100	700	600
80871094	POD-07-74-80-G	Podstavec rozvaděče LC-07 800 x 700 x 400, RAL 7035	800	700	400



EH-400W-G

Jednotka elektrického vytápění

Termoregulace

Vhodným doplňkem termoizolovaných rozvaděčů je jednotka elektrického vytápění o instalovaném tepelném výkonu 400 W včetně osazeného ventilátoru.

Společně s jednotkou doporučujeme v místě přívodu elektrické energie k jednotce instalovat také termostat.

Katalogové číslo šedá	Katalogové číslo černá	Model	Popis	Výška (v mm)	Šířka (v mm)	Hloubka (v mm)
80871010	80871011	EH-400W-G/B	Jednotka elektrického vytápění pro LC-07	65	130	180



+420 840 505 555 • info@solarix.cz
www.solarix.cz

