

UPS EA610 / EA610RT uživatelský manuál

Popis/vlastnosti

Záložní zdroj EA610 1000VA se sinusovým průběhem výstupního napětí. Rozhraní USB, komunikační software pro OS MS Windows.

Na zadním panelu 2 konektory RJ-45 pro přepětovou ochranu připojené linky. Na čelním panelu 3 tlačítka (dále v textu označené jako A, B a C zleva doprava) a 4 indikační LED.

Ovládání:

- současným přidržením A + B se UPS zapne
- současným přidržením B + C se UPS zapne
- současným přidržením A + C lze provést test funkčnosti/nabití UPS (při vypnuté UPS)
- současným přidržením A + C lze vypnout akustický alram (při zapnuté UPS)
- stiskem C lze přepínat zobrazované údaje na displeji (při zapnuté UPS)

Na LCD displeji lze zobrazit tyto údaje (změna údaje stiskem tl. C):

- napětí /VAC/ + frekvence /Hz/ (výstup UPS)
- zátížení /W/ + zdánlivý výkon /VA/ (výstup UPS)
- teplota uvnitř UPS /°C/
- napětí /VAC/ + frekvence /Hz/ (vstup UPS)
- napětí /VDC/ + stav nabití /%/ (baterie UPS)

Význam indikačních LED (zleva doprava):

- zelená, symbol sinusovky – provoz měniče
- červená, symbol baterie – provoz z baterie
- žlutá, symbol „bypass“ – UPS v režimu „bypass“
- červená, symbol výstrahy – bliká při provozu z baterií

Specifikace

| | | |
|---------|------------------------------|---|
| Výkon | Jmenovitý výkon | 1000W |
| | Reálný výkon | 800W |
| Vstup | Napětí | 230V AC +/-25% |
| | Frekvence | 50Hz +/-10% |
| | OUT zásuvky | 2ks typ E (CEE 7/5), 1ks IEC C13 |
| Výstup | Napětí | 230V AC +/-10% |
| | Výstupní průběh | sinus |
| | Frekvence | 50Hz +/-10% |
| | Datové rozhraní | USB |
| Baterie | Přepětová ochrana | RJ45 |
| | Typ | Pb 12V/7 Ah, 2ks (RBC2) |
| | Nabíjení | cca 8 hodin na 90% jmen.kapacity |
| | Doba provozu při zátěži 100W | cca 20 minut |
| Ostatní | Stupeň krytí | IP20 |
| | Chlazení | aktivní vestavěným ventilátorem |
| | Hlučnost | <45dB (1m) |
| | Pracovní teplota | 0-40°C |
| | Vlhkost prostředí | 20-90% RH |
| | Hmotnost | 12kg (14,6kg model RT) |
| | Hmotnost včetně balení | 13,2kg (16,8kg model RT) |
| Rozměry | Rozměry | 346 x 144 x 215mm (hloubka x šířka x výška) model RT 440x338x88mm |
| | Rozměry včetně balení | 427 x 236 x 316mm (hloubka x šířka x výška) model RT 616x448x190mm |

